

**WTFT-IN3/4" WTFT-IN3/4"BY**

**高压泵透明进水滤网**

它由黄铜材质的主体构成，配有透明塑料盖和不锈钢滤网。在杂物和沉淀物进入水泵之前，它就能将其拦截，从而防止水泵受损并延长其使用寿命。透明盖便于进行直观检查，以确定何时需要进行清理。它还配有一个1/4英寸的旁通口，能够将卸荷阀溢流的水流引向进水口，使其实现内部循环。

最高适用温度: 60°C  
最大适用流量: 30升/分  
最大适用压力: 5兆帕  
进水接口: 1/2" 外  
出水接口: 3/4" 内旋帽  
回水接口: 可选  
网筛目数: 40



**WTFT-AL3/8"**

**铝制进水滤网**

采用T型过滤设计，铝制外壳，不锈钢滤网，透明上盖。进水接口1/2英寸外螺纹或3/4英寸外螺纹，出水接口1/2英寸内螺纹或3/4英寸内螺纹旋转帽，侧面预留两个1/4英寸进水口，配堵头。

最高适用温度: 90°C  
网筛目数: 80



**WTFT-GD3/4"**

**园林软管通用进水滤网**

标准花园软管接口，可以连接到清洗机进水端或自来水龙头端，连接方便。聚碳(PC)材料透明杯体，加大不锈钢滤网，T型过滤设计方便查看并清洁滤网。采用金属接头

3/4" 外螺纹及内螺纹旋转螺帽。  
最高适用温度: 60°C  
网筛目数: 40



**WTFT-PL3/4" WTFT-PL1"**

**进水管路用过滤器**

PA(尼龙)材质滤网体，内嵌连接铜套，顶端预置固定孔，旋帽通气孔。下部旋紧帽，PC(聚碳)，材质透明滤杯，塑料骨架式筛网，可方便查看、清理及更换。

最高适用温度: 60°C  
网筛目数: 80  
接口尺寸: PL3/4"-3/4"内  
PL1"-1"内  
产品尺寸: PL3/4" 14.5x13x23cm  
PL1" 14.5x13x32cm



**WTFT-CP1-M80 WTFT-CP2-M80**

**杯式进水滤网**

杯式透明进水滤网采用直通式设计，聚碳(PC)材料透明杯体方便查看进出水接口为3/4英寸，螺纹规格可选英制及美制。塑料骨架滤网。最高适用温度: 60°C  
网筛目数: 80



**WTFT-BM15/20**

**阶梯双斜口吸水过滤网**

两端为黄铜材质，带有一个从15毫米到20毫米的阶梯式斜口，不锈钢滤网加尼龙过滤框架。使用方便，将软管套入相应斜口并用管箍固定即可。滤水器能有效过滤沙子、微粒等杂物。

最高温度: 60°C  
斜口尺寸: 15mm, 20mm  
滤网目数: 40



**WTFT-DS**

**双滤网阶梯式吸水滤网**

它由一个大流量的底部过滤器和一个顶部过滤器组成，尾部斜口尺寸为16mm。过滤器的主体由塑料制成，配有不锈钢滤网。底部过滤器带有支腿，能够立在水箱底部，防止吸入底部的沉淀物。

安装方便，只需将软管套入斜口用管箍固定即可。过滤器有效过滤沙子、微粒等杂物。  
最高温度: 60°C/140°F  
斜口尺寸: 16mm, 其他尺寸可选  
网筛目数: 底部40目, 顶部80目



**WTFT-HL2"**

**2英寸大流量过滤器**

铝合金铸造滤体，顶置安装面及安装孔，PC透明滤杯配旋紧帽，底部排水口配球阀，不锈钢滤网。

最高适用温度: 60°C  
最大适用流量: 200升/分钟  
最大适用压力: 0.6兆帕  
进/出水接口: 75mm 法兰面  
产品尺寸: 17.3x16x44.5cm



**1/4"快速连接式高压水用接头 (最高使用压力31兆帕)**

产品编号	接头类型	进水接口	螺纹类型	材质
A1	快速接头	1/4" 外螺纹	美制NPT, 英制	铜制
A2	快速接头	1/4" 内螺纹	美制NPT, 英制	铜制
A3	快速插头	1/4" 内螺纹	美制NPT, 英制	铁/电镀
A4	快速插头	1/4" 外螺纹	美制NPT, 英制	铁/电镀
A5	快速插头	1/4" 外螺纹	美制NPT, 英制	不锈钢
A6	快速接头	1/4" 内螺纹	美制NPT, 英制	不锈钢



**3/8"快速连接式高压水用接头 (最高使用压力31兆帕)**

产品编号	接头类型	进水接口	螺纹类型	材质
B1	快速接头	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	铜制
B2	快速接头	3/8" 外螺纹	美制NPT, 英制	铜制
B3	快速接头	M22 外螺纹	M22 x 1.5	铜制
B4	快速插头	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	铁/电镀
B5	快速插头	3/8" 外螺纹	美制NPT, 英制	铁/电镀
B6	快速插头	M22 外螺纹	M22 x 1.5	铁/电镀
B7	快速插头	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	不锈钢
B8	快速插头	3/8" 外螺纹	美制NPT, 英制	不锈钢
B9	快速接头	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	不锈钢
B10	快速插头(防脱)	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	不锈钢
B11	快速接头(防脱)	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	不锈钢

**M22旋帽式高压水用接头 (最高使用压力31兆帕)**

产品编号	接头类型	进水接口	螺纹类型	材质
C1	M22 旋帽	1/4" 内螺纹	美制NPT, 英制	铜制
C2	M22 旋帽	1/4" 快插	美制NPT, 英制	铁/电镀
C3	M22 旋帽	1/4" 外螺纹	美制NPT, 英制	铜制
C4	M22 旋帽	3/8" 快接	美制NPT, 英制	铜制
C5	M22 旋帽	3/8" 快插	美制NPT, 英制	铁/电镀
C6	M22 旋帽	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	铜制
C7	M22 旋帽	3/8" 外螺纹	美制NPT, 英制	铜制
C8	M22 旋帽	M22 旋帽	M22 x 1.5	铜制
C9	M22 旋帽	M22 外螺纹	M22 x 1.5	铜制



**高压水用旋转式活动接头 (最高使用压力31兆帕)**

产品编号	接口1	接口2	螺纹类型	材质
G1	3/8" 外螺纹	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	铜制
G2	M22 外螺纹	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	铜制
G3	3/8" 内螺纹	3/8" 内螺纹	美制NPT, 英制	铜+不锈钢

