

燃油燃烧盘管式加热器总成



**双层盘管结构**  
能让加热后的空气在腔室内留存更长时间，最大限度地利用热量



**超高热效率**  
顶置燃烧系统具有高热效率和易于维护的特点



**丹佛斯油泵**  
全系列标配DANFOSS丹佛斯高性能油泵



**微烟排放**  
适合的喷油嘴孔径、进风量调节及精准的点火控制能降低排放



**智能控制**  
能方便设置点火温度和停止温度长，最高限温为140度



**数显面板**  
出水温度传感器能检测水温并通过数显面板实现显示数值



**光感探测**  
光探头可监控点火过程并监控燃烧状态及异常熄火，不连续点火



**DC12V反冲系统**  
汽/柴油机DC12V发电系统能满足点火及控制器用电并对电瓶充电

DHA 系列  
热功率40KW  
燃烧器总成



产品型号	DHA-12V	DHA-220V
最高耐压	20兆帕	20兆帕
通过流量	8升/分钟	8升/分钟
加热温升	65度	65度
燃油消耗	4.3升/小时	4.3升/小时
外型尺寸	57x37x53cm	57x37x53cm
产品重量	46千克	46千克

DHB 系列  
热功率70KW  
燃烧器总成



产品型号	DHB-12V	DHB-220V
最高耐压	30兆帕	30兆帕
通过流量	15升/分钟	15升/分钟
加热温升	65度	65度
燃油消耗	7.8升/小时	7.8升/小时
外型尺寸	60.5x42x68cm	60.5x42x68cm
产品重量	55千克	55千克

DHC 系列  
热功率110KW  
燃烧器总成



产品型号	DHC-12V	DHC-220V
最高耐压	40兆帕	40兆帕
通过流量	25升/分钟	25升/分钟
加热温升	65度	65度
燃油消耗	12.6升/小时	12.6升/小时
外型尺寸	68x45x75cm	68x45x75cm
产品重量	80千克	80千克

DHD 系列  
热功率200KW  
燃烧器总成



产品型号	DHD-12V	DHD-220V
最高耐压	30兆帕	30兆帕
通过流量	40升/分钟	40升/分钟
加热温升	65度	65度
燃油消耗	18.9升/小时	18.9升/小时
外型尺寸	97x55.5x96cm	97x55.5x96cm
产品重量	190千克	190千克

DT 系列

18兆帕汽油机式高压热水清洗机  
DT系列配置7HP汽油机含DC12V反充及全DC12V系统

商用级直联式高压曲轴泵，压力可调，温控阀，压力可调。品牌电启动汽油机，可选EPA及欧5排放。DC12V点火及温控系统，配36安/时电瓶及12V发电反充满足全系统用电。DHB型加热器总成，配DC12V永磁风机电机18升燃油箱，油位指示，燃油过滤器底盘框架分体式车架配置万向轮及防护罩。10寸实心轮，4寸万向轮可锁止。

标配附件：

内径8x10米高温专用高压管，M22旋帽  
热水用专业级高压喷枪，M22外  
不锈钢喷杆带隔热护套，1/4"快接  
4件套快插式不锈钢高压喷头

产品特点



产品型号	DHBC-18/11DTG
额定压力	18兆帕
额定流量	11升/分钟
高压泵	DBC-1507A, 直联
动力功率	7HP/212cc, 电启动, DC12V反冲
输出水温	90度, 最高限温140度
燃烧器	DHB型, 7.8升/小时
运输尺寸	108x75x90cm
运输重量	130千克



HT 系列

24.8兆帕汽油机式高压热水清洗机  
HT系列配置14HP汽油机含DC12V反充及全DC12V系统

产品特点



产品型号	DHCC-25/15GHT
额定压力	25兆帕
额定流量	15升/分钟
高压泵	DBC-1510A, 直联式
动力功率	汽油机14HP/420cc, 电启动, 12V反充
输出水温	90度, 最高限温140度
燃烧器	DHC型, 12.6升/小时
燃油箱	33升
配套电瓶	12V-36A/H
高压管	内径8x10米高温用高压管
喷枪喷头	专业级高温用喷枪, 4件套快插式喷头
运输尺寸	100x70x90cm
运输重量	150千克



HT 系列

24.8兆帕柴油机式高压热水清洗机  
HT系列配置188FE柴油机含DC12V反充及全DC12V系统

产品特点



产品型号	DHCC-25/15DHT
额定压力	25兆帕
额定流量	15升/分钟
高压泵	DBC-1510A, 直联式
动力功率	柴油机188FA, 电启动, 12V反充
输出水温	90度, 最高限温140度
燃烧器	DHC型, 12.6升/小时
燃油箱	33升
配套电瓶	12V-36A/H
高压管	内径8x10米高温用高压管
喷枪喷头	专业级高温用喷枪, 4件套快插式喷头
运输尺寸	100x70x90cm
运输重量	160千克

